Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Conectores
Subfamilia	Mosquetones de alta resistencia




OXAN


El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón durante el montaje de anclajes o de la conexión a estructuras metálicas. Disponible en dos sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN TRIACT-LOCK está disponible en versiones europea e internacional. El OXAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.




La forma, oval y simétrica, permite posicionar el mosquetón de forma óptima. La barra de sujeción CAPTIV favorece la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo de volteo y lo solidariza con el aparato.



El diseño interior fluido de los mosquetones OXAN limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.



Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, los mosquetones OXAN integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente al anclaje, la cuerda, el anillo portamaterial del arnés...



Para facilitar el control del material, los mosquetones con bloqueo de seguridad manual SCREW-LOCK disponen de un indicador rojo que sólo se ve cuando el gatillo del mosquetón no está bloqueado.

Descripción breve Mosquetón oval de alta resistencia

Argumentos comerciales

• Mosquetón de alta resistencia, de acero, para utilizarlo en ambientes difíciles y especialmente adaptado para realizar anclajes o para conectarse a estructuras metálicas.
• Forma oval y simétrica para posicionar los aparatos de forma óptima.
• Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, solidarizarlo con el aparato y limitar el riesgo de volteo.
• Facilita las manipulaciones:
- Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.
- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón.
• Perfil en H:
- Asegura una relación resistencia/ligereza óptima.
- Protege los marcados de la abrasión.
• Disponible en dos versiones de sistema de bloqueo de seguridad:
- TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción.
- SCREW-LOCK: bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado.
• Disponible en versiones europea e internacional.
• Disponible también en versión color negro.

Características

• Materiales: acero

Características por referencia

Referencias	M72A TL	M72A SL	M72A TLA	M72A TLN
				
Sistema de bloqueo	TRIACT-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK
Certificaciones	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC, UKCA	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC, UKCA	CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, UKCA	CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, UKCA
Colores	dorado	dorado	dorado	negro
Resistencia eje mayor	38 kN	38 kN	38 kN	38 kN
Resistencia eje menor	16 kN	16 kN	16 kN	16 kN
Resistencia gatillo abierto	15 kN	15 kN	15 kN	15 kN
Abertura	22 mm	22 mm	20 mm	20 mm
Peso	195 g	185 g	230 g	230 g
Made in	TW	TW	TW	TW
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	25	25	25	25
EAN	3342540815919	3342540815896	3342540815926	3342540815933

Referencias	M72A SLN
	
Sistema de bloqueo	SCREW-LOCK
Certificaciones	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC, UKCA
Colores	negro
Resistencia eje mayor	38 kN
Resistencia eje menor	16 kN
Resistencia gatillo abierto	15 kN
Abertura	22 mm
Peso	185 g
Made in	TW
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	25
EAN	3342540815902

Accesorios CAPTIV

Productos asociados
PAW
CONNEXION FIXE
CONNEXION VARIO
CONNEXION FAST
SWIVEL